











Codice ordinazione Order code		Descrizione prodotto Description	Composizione prodotto Bill of material	tabella/table 7
Piastrine montaggio deviatori Mounting flanges for tipping valves		Piastra predisposta per il montaggio di deviatori tipo: <i>Mounting flange for tipping valves option:</i> Modular 150 Modular 250 su serbatoi laterali <i>on side mounting tanks</i>	 4 viti TCE M 8x25 1 piastra in alluminio 1 guarnizione piastra 4 screw TCE M 8x25 1 aluminium plate 1 Gasket	
		Piastra predisposta per il montaggio di deviatori tipo: <i>Mounting flange for tipping valves option:</i> Modular 150 Modular 250 su serbatoi retrocabina <i>on rear cab mounting tanks</i>	 4 viti TCE M 8x16 1 piastra in alluminio 1 guarnizione piastra 4 screw TCE M 8x16 1 aluminium plate 1 Gasket	
		Piastra predisposta per il montaggio di deviatori tipo: <i>Mounting flange for tipping valves option:</i> Modular 150 Modular 250	 6 viti TCE M10x20 6 viti TCE M10x30 1 piastra in alluminio 1 guarnizione piastra 1 grano G 1/8 6 screw TCE M10x20 6 screw TCE M10x30 1 aluminium plate 1 Gasket 1 Plug G 1/8	ATTENZIONE: LE VITI CORTE VANNO USATE SUI SERBATOI FAMIGLIA 135-700... WARNING: SHORT SCREWS MUST BE USED ONLY FOR OIL TANKS FAMILY CODE 135-700...

INDICATORI DI INTASAMENTO / CLOGGING INDICATORS

Codice ordinazione Order code	Descrizione / Description	Prodotto / Products
Indicatori visivi / Visual indicators	Attacco radiale Radial attachment 118-000-00073	 Manometro scala 0 a 6 bar attacco radiale. Pressure gauge, scale from 0 to 6 bar radial attachment. 
	Attacco posteriore Rear attachment 118-000-00082	 Manometro scala 0 a 6 bar attacco posteriore. Pressure gauge, scale from 0 to 6 bar rear attachment. 
Indicatori elettrici Electric indicators	312-005-00110 Segnalatore elettrico con sensibilità regolabile da 0,5 bar a 3 bar. Attacco packard IP65. Adjustable electric indicator from 0.5 bar to 3 bar. IP 65 Packard connection.	